

Версия 01.2017

Опросный лист для подбора приборов промышленного анализа жидкости

Предприятие-заказчик*:			
Контактное лицо* (Ф.И.О., Должность)			
Тел./Факс*:		E-mail*:	
Позиционное обозначение и кол-во приборов:			

Измеряемый параметр	☐	показатель pH	☐	окислительно-восстановительный потенциал (Redox)								
	☐	растворенный кислород	☐	мутность (взвешенные вещ-ва)								
	☐	удельная электропроводимость	☐	свободный хлор	☐	общий хлор						
	☐	диоксид хлора	☐	аммоний	☐	нитраты	☐	нитриты	☐	фосфаты		
	☐	железо	☐	алюминий	☐	кремний	☐	жесткость	☐	ХПК	☐	ООУ
	☐	SAC	☐	другой параметр (укажите):								
Название, состав рабочей среды												
Диапазон измерения (укажите единицы)	мин.		макс.									
Тип объекта измерения	☐	открытый канал/резервуар										
	☐	закрытая емкость										
	☐	трубопровод	укажите внутренний диаметр									
	☐	другой	пожалуйста, укажите									
Тип взрывозащиты	☐	Нет										
	☐	EEx ia	☐	шкаф Ex p								

Диапазон температур окружающей среды	от		до		°C					
Минимальная температура окружающей среды в точке установки преобразователя	☐	выше -20 °C				☐	требуется обогреваемый шкаф			
	☐					☐	обогреваемый шкаф поставляется заказчиком			
Диапазон температур рабочей среды	от		до		°C					
Давление рабочей среды (укажите единицы)	мин.		макс.							
Проводимость рабочей среды (только для pH)	☐	<10мкСм/см		☐	>10мкСм/см		☐	>50мкСм/см		

Гигиеническое исполнение датчика и арматуры	☐	не требуется		☐	требуется	
Длина измерительного кабеля к преобразователю		метров (макс. 100м)				

Материал емкости / трубопровода

Возможные материалы исполнения установочной арматуры

Тип арматуры

Необходимость автоматической очистки

Способ крепления арматуры

- ☐ нержавеющая сталь ☐ полипропилен ☐ ПВХ ☐ PVDF
☐ другой материал укажите

- ☐ Проточная ячейка (Ду≤50)
☐ Врезная в трубопровод, стационарная установка
☐ Врезная, ручное выдвижение
☐ Врезная, автоматическое выдвижение
☐ Врезка в емкость сбоку укажите толщину стенки
☐ Погружная сверху укажите погружную длину

- ☐ нет ☐ да, сжатым воздухом ☐ да, растворами, только для pH

- ☐ Фланцевый
☐ Резьбовой

- ☐ Погружной ☐ к боковой стенке ☐ к ограничительным поручням ☐ к полу

- ☐ Другой укажите

Исполнение корпуса преобразователя

Электропитание преобразователя

Выходные сигналы

- ☐ полевое IP65/IP67

- ☐ на DIN рейку IP20 ☐ внешний дисплей IP66

- ☐ 220В AC ☐ 24 В AC/DC ☐ по сигнальной цепи

- ☐ 4...20мА x количество сигналов

- ☐ реле x количество сигналов

- ☐ Profibus ☐ HART ☐ Modbus ☐ Ethernet

- ☐ Другое укажите

Дополнительные требования и комментарии

Дополнительные требования по комплектации, пусконаладочным работам и монтажу:

Дата заполнения

Распечатать