

Версия 06.2020

Опросный лист для подбора уровнемеров и датчиков предельного уровня

Предприятие-заказчик*			
Контактное лицо*			
(Ф.И.О., Должность)			
Тел./Факс*		E-mail*	
Позиционное обозначение и кол-во приборов:			

Измеряемый продукт*	☐ Жидкий	☐ Сыпучий	☐ Пульпа
Задача*	☐ Сигнализация уровня	☐ Непрерывное измерение уровня	
	☐ Межфазный уровень		
Тип резервуара, материал*			
Минимальный измеряемый уровень/ Уровень сигнализации от сухого хода		мм от дна емкости/байпаса	
Максимальный измеряемый уровень/ Уровень сигнализации от переполнения		мм от дна емкости/байпаса	
Длина зонда, мм (для контактных СИ)		мм	
Требуемая погрешность измерения, указать ед. изм.			
Дополнительное оборудование в емкости			
Возможность установки сбоку (для датчиков предельного уровня)	☐ Да	☐ Нет	
Полная высота емкости, включая монтажный патрубок		мм	
	Высота монтажного патрубка		мм
	ДУ монтажного патрубка		мм

Название, состав измеряемого продукта*			
Макс. рабочее давление в емкости, бар*			
Температура рабочей среды в месте крепления прибора, °C*	мин.	макс.	
Температура окружающей среды, °C*	мин.	норм.	макс.
Рабочая плотность среды, кг/м³	мин.	макс.	
Диапазон размеров частиц сыпучего продукта		мм	

Характеристика рабочей среды

- ☐ Коррозивная ☐ Тенденция к налипанию
- ☐ Тенденция к образованию пыли или конденсата
- ☐ Легкая пена ☐ Плотная пена

Конструктивное исполнение* (измерительный блок-преобразователь)

- ☐ Компактное ☐ Раздельное, на расстоянии метров

Тип рабочего соединения*

- ☐ Резьба ☐ Фланец ☐ Иное

Стандарт и размер резьбы, фланца либо иное

Взрывобезопасное исполнение* (укажите категорию)

- ☐ Нет ☐ Ex ia ☐ Ex d Зона

Выходной сигнал для уровнемеров (4-20 mA, HART, Profibus PA, дискретный)

Выходной сигнал для датчиков предельного уровня (реле, транзистор PNP, NAMUR, PFM (ЧИМ) либо иное)

Электропитание*

- ☐ Наличие дисплея

Дополнительные функции

- ☐ **Heartbeat Verification**
Встроенная самопроверка без остановки процесса по месту эксплуатации прибора
- ☐ **Heartbeat Monitoring**
Контроль налипания, обледенения и конденсата на антенне
- ☐ **Heartbeat Monitoring**
Контроль пенообразования в технологическом процессе

Дополнительный комплект поставки

- ☐ Модем HART-USB ☐ Регистратор безбумажный
- ☐ Выносной дисплей ☐ Барьер искрозащиты
- ☐ Защитный козырек ☐ Wireless HART
- ☐ Bluetooth (настройка прибора через смартфон)

Схема установки

Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса, например, обнаружение пены, налипания

Каталог оборудования и брошюры в электронном виде: <http://endress.cld.bz/>

Дата заполнения

Распечатать